

	(1)型式及び構成	(2)利得
車載用アンテナ	単一型(V) $\lambda/4$ (ホイップ型)	2.14dBi
	単一型(V) $\lambda/4$ (ホイップ型)	2.15dBi
	単一型(V) $3/4\lambda$ (ホイップ型)	4.14dBi
	単一型(V) $3/4\lambda$ (ホイップ型)	4.15dBi
固定用アンテナ	ブラウン型アンテナ	2.15dBi
	ブラウン型アンテナ	3.65dBi
	反射素子付ブラウン型アンテナ	5.15dBi
	スリーブ型アンテナ	2.15dBi
	コーリニア型アンテナ	5.15dBi
	コーリニア型アンテナ	6.65dBi
	コーリニア型アンテナ	10.15dBi
	同調ビーム型アンテナ	6.65dBi
	3段コーリニア型アンテナ	6.65dBi
	6段コーリニア型アンテナ	9.15dB
	指向性3段コーリニア型アンテナ	7.15dBi
	指向性3段コーリニア型アンテナ	8.15dBi
	カージオイド型6段コーリニアアンテナ	11.15dBi
	3素子八木型アンテナ	8.15dBi
	5素子八木型アンテナ	11.15dBi
	8素子八木型アンテナ	13.15dBi
12素子八木型アンテナ	14.15dBi	